



Codering:	20240267GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 basisopname en detailopname
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	SlimFix XT R*
Ingangsdatum verklaring	10-10-2024
Geldigheidsduur verklaring	

Type	Rc [m²K/W]	EPS/Isolatie Dikte [mm]	Dikte element zonder tengel [mm]
SlimFix XT 3.5 3/3 R	3,61	110	116
SlimFix XT 3.5 8/8 R	3,58	107	123
SlimFix XT 4.0 3/3 R	4,14	126	132
SlimFix XT 4.0 8/8 R	4,15	124	140
SlimFix XT 4.5 3/3 R	4,64	141	147
SlimFix XT 4.5 8/8 R	4,71	141	157
SlimFix XT 5.0 3/3 R	5,14	156	162
SlimFix XT 5.0 8/8 R	5,21	156	172
SlimFix XT 5.5 3/3 R	5,67	172	178
SlimFix XT 5.5 8/8 R	5,75	172	188
SlimFix XT 6.0 3/3 R	6,18	187	193
SlimFix XT 6.0 8/8 R	6,25	187	203
SlimFix XT 6.3 3/3 R	6,44	195	201
SlimFix XT 6.3 8/8 R	6,47	195	211
SlimFix XT 7.0 3/3 R	7,12	218	224
SlimFix XT 7.0 8/8 R	7,21	218	234

* de R staat voor de extra onderregel

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat IsoBouw SlimFix XT Dakelement is toegepast.
- Rc-waarde inclusief de invloed van schroeven Ø 6 mm