

Productinformatie

Toepassing	Breedte	Lengte	Isolatiewaarde	Densiteit	Specifieke warmte-capaciteit	Geluids-absorptie-coëfficiënt	Damp-diffusieweer-standsgetal	Randafwerking
Toepasbaar als losse isolatiekern bij dak-, wand- en plafondconstructies	575 mm*	1200 mm*	λ_D 0,043 W/(m.K)	ca. 30 kg/m ³	2300 c(J/kg K)	alfa w 1,0	2,295 μ	Met rechte kanten

Leveringsprogramma

Dikte in mm*	R _D **	Platen per pak	Pakken per pallet	Pallets per 1/2 wagen	Pallets per volle wagen	Minimale afname	m ² per pak	Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		Prijs per m ³
								<11 pallets	≥ 11 pallets	
70	1,60	7	10	11	22	1 pak	4,83	5	op aanvraag	200,00
95	2,20	5	10	11	22	1 pak	3,45	5	op aanvraag	
120	2,75	4	10	11	22	1 pak	2,76	5	op aanvraag	
140	3,25	4	8	11	22	1 pak	2,76	5	op aanvraag	
170	3,95	3	8	11	22	1 pak	2,07	5	op aanvraag	

* Andere afmetingen op aanvraag ** in m² K/W conform EAD 040005-00-1201

Overige info

Bestelgrootte	Verpakking	Franco levering
Minimaal 1 pak, altijd in volle pakken. Bij afname in volle pallets: één dikte per pallet.	In krimpfolie	Vanaf 15 m ³ , ongelost (eventueel in combinatie met EPS/XPS-leveringen)