Principe details

SlimFix$^{XT®}$ Riet

KLIK OP DETAILNUMMER OF OMSCHRIJVING OM DIRECT NAAR DE JUISTE PAGINA TE GAAN

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITGANGSPUNTEN MAATVOERING

1A	Dakvoetdetail i.c.m. gootoverstek
1B	Dakvoetdetail i.c.m. "boeiverjonging"
2	Dakvoetdetail t.p.v. borstwering i.c.m. dubbele gording
3	Aansluiting t.p.v. dragend knieschot
4	Aansluiting t.p.v. gording
5	Nokdetail
6	Aansluiting t.p.v. stuiknaad
7	Aansluiting t.p.v. overgang tussen riet en dakpannen
8A	Kopgevel detail niet ondersteund
8B	Kopgevel detail i.c.m. "kopgevel-overstekvoorziening"
9	Verticale aansluiting tussen de dakelementen
10	Kilkeper detail
11	Hoekkeper detail
12	Aansluiting t.p.v. lichte scheidingswand
13	Aansluiting t.p.v. opgaande gevel

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Productomschrijving

SlimFix$^{XT®}$ Riet

1:10 | A4 | V25.1

TERUG NAAR HET OVERZICHT

dwarsdoorsnede

X - variabele maat

langsdoorsnede

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

Innovatie in isolatie

Uitgangspunten maatvoering

SlimFix$^{XT®}$ Riet

V25.1

TERUG NAAR HET OVERZICHT

NOK

WERKENDE BREEDTE

OPLEGGING

KILKEPER

HOEKKEPER

STUIKNAAD

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Dakvoetdetail i.c.m. gootoverstek

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

1A

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] luchtdicht afwerken
- [D] mastiekklos
- [E] knelplank
- [F] aftimmering (geventileerd aanbrengen)
- [G] onderconstructie (muurplaat)

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Dakvoetdetail i.c.m. "boeiverjonging"

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

1B

SlimFix Flex optie: Boeiverjonging

Mogelijk vanaf
SlimFix$^{XT®}$ Riet 4.5+4.0

Maten A en B zijn variabel.

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] luchtdicht afwerken
- [D] mastiekklos
- [E] knelplank
- [F] aftimmering (geventileerd aanbrengen)
- [G] onderconstructie (muurplaat)

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Dakvoetdetail t.p.v. borstwering i.c.m. dubbele gording

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:10 | A4 | V25.1

2

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] luchtdicht afwerken
- [D] mastiekklos
- [E] knelplank
- [F] aftimmering (geventileerd aanbrengen)
- [G] onderconstructie (muurplaat)
- [H] onderconstructie (dubbele gording)
- ◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
- ☐ wordt niet door IsoBouw geleverd

200

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Aansluiting t.p.v. dragend knieschot

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

3

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

(A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
(B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
[C] evt. bekleding/aftimmering
[D] onderconstructie (dragend knieschot)
[E] bandijzer i.v.m. doorslaan knieschot (afmetingen en montagewijze bepalen door een constructeur)
◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Aansluiting t.p.v. gording

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

4

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

(A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
(B) voorgeschreven bevestigingsmiddel

[C] onderconstructie (gording)

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Nokdetail

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

5

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

(A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
(B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
[C] flexibel blijvende PU schuim
[D] luchtdicht afwerken
[E] onderconstructie (nokgording)

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Aansluiting t.p.v. stuiknaad

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

6

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] luchtdicht afwerken
- [D] onderconstructie (gording)
- ◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
- ☐ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Aansluiting t.p.v. overgang tussen riet en dakpannen

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

7

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] mastiekklos
- [D] panlat
- [E] tengel
- [F] onderconstructie (gording)
- ◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
- ☐ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Kopgevel detail niet ondersteund

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

8A

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] mastiekklos
- [D] knelplank
- [E] aftimmering (geventileerd aanbrengen)
- [F] luchtdicht afwerken
- [G] cellenband
- [H] aftimmerlat (luchtdicht aanbrengen)
- [I] onderconstructie (gording)

100

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Kopgevel detail i.c.m. "kopgevel-overstekvoorziening"

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

8B

SlimFix Flex optie: Kopgevel-overstekvoorziening

Mogelijk vanaf SlimFix$^{XT®}$ Riet 4.5+4.0

TERUG NAAR HET OVERZICHT

Opties m.b.t. ondersteuning
(zie ook het "Verwerkingsadvies")

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet (heel element)
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] Ø6x100mm
- [D] "stokken" (44x69 mm)
- [E] "tengels" (44x69 mm)
- [F] OSB-plaat (18 mm)
- [G] ondersteund opvullen
- [H] mastiekklos
- [I] knelplank
- [J] aftimmerlat (luchtdicht aanbrengen)
- [K] flexibel blijvende PU schuim
- [L] aftimmerlat (luchtdicht aanbrengen)
- [M] onderconstructie (gording)
- ◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
- ☐ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Verticale aansluiting tussen de dakelementen

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

9

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

(A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
(B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
(C) luchtdicht afdekprofiel

[D] flexibel blijvende PU schuim
[E] onderconstructie (gording)

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Kilkeper detail

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

10

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

- (A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
- (B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
- [C] flexibel blijvende PU schuim
- [D] luchtdicht afwerken
- [E] onderconstructie (kilkeper)

○ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Hoekkeper detail

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

11

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

(A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
(B) voorgeschreven bevestigingsmiddel
[C] flexibel blijvende PU schuim

[D] luchtdicht afwerken
[E] onderconstructie (hoekkeper)

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Aansluiting t.p.v. lichte scheidingswand

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

12

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

(A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
[B] zwelband ≥20mm
[C] aftimmerlat (luchtdicht aanbrengen, bevestigen alleen aan het element)
◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie

Aansluiting t.p.v. opgaande gevel

SlimFix$^{XT®}$ Riet

Detail gebaseerd op:

- R_c wand bestaand
- R_c dak ≥ 6.3 m²K/W
- q_{v10} ≤ 0.4 dm³/s/m²

1:5 | A4 | V25.1

13

TERUG NAAR HET OVERZICHT

LEGENDA:

(A) SlimFix$^{XT®}$ Riet
[B] flexibel blijvende PU schuim
[C] aftimmerlat (luchtdicht aanbrengen)

[D] loodslabbe
[E] indek lood

◯ wordt standaard of evt. tegen meerprijs geleverd
□ wordt niet door IsoBouw geleverd

100

BEWI IsoBouw ● Postbus 1 ● 5710 AA Someren
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 ● E-mail: info@bewi.isobouw.nl

www.bewi-isobouw.nl

BEWI IsoBouw
Innovatie in isolatie