

Jackodur® Evo 300 Standard SF



Extra milieuvriendelijke XPS isolatieplaten

NIEUWBOUW

RENOVATIE

Productinformatie

Toepassing	Breedte	Lengte	Isolatiewaarde	Druksterkte	Oppervlak	Randafwerking	ISDE-subsidie meldcode
Toepasbaar als perimeterisolatie, platdak, vloeren etc.	615 mm (600 mm werkend)	1265 mm (1250 mm werkend)	λ_D 0,032 (W/(m.K))	300 kPa	Glad, extrusieverdicht oppervlak	Met sponning rondom van 15 mm	KA28211 (gevel), KA29214 (bodem), KA29209 (dak), KA29213 (vloer) geldend vanaf dikte 120 mm conform meldcodelijst RVO

Leveringsprogramma

Dikte in mm	R _D *	Platen per pak	Pakken per pallet	Minimale afname	Totale m ² (netto)	Levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m ³ **
30	0,90	14	12	1 pak	10,5/pak	5	470,00
40	1,25	10	12	1 pak	7,5/pak	5	
50	1,55	8	12	1 pak	6/pak	5	
60	1,85	7	12	1 pak	5,25/pak	5	
80	2,50	5	12	1 pak	3,75/pak	5	
100	3,10	4	12	1 pak	3/pak	5	
120	3,75	3	14	1 pak	2,25/pak	5	
140	4,35	3	12	1 pak	2,25/pak	5	
160	5,00	3	10	1 pak	2,25/pak	5	
180	5,60	2	14	1 pak	1,5/pak	5	
200	6,25	2	12	1 pallet***	18/pallet	10	
220	6,85	2	12	1 pallet***	18/pallet	10	

* in m² K/W conform EN 13163. **Nettomaat is facturatiemaat ***Afname in gehele pallets

Hulpmaterialen

Materiaal	Eenheid	Prijs
Jackodur constructieschuim 750 ml	Doos/12st.	327,00

Overige info

Verpakking	Franco levering
In krimpfolie	Vanaf 15 m ³ , ongelost (eventueel in combinatie met EPS-leveringen)